

Registre Public d'Accessibilité



Date Ouverture : 1^{er} Septembre 2017



Accessibilité de l'établissement



**Bienvenue à l'Agence MAAF Assurances de :
MONTEREAU**

Le Bâtiment et les services proposés sont accessibles

Oui



Non



**Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et
des services**

Oui



Non



Formation du Personnel d'accueil aux différentes situations de Handicap

- Le personnel est sensibilisé
- Le personnel est formé
- Le personnel sera formé



Matériel adapté

- Le matériel est entretenu et réparé
- Le personnel connaît le matériel



Consultation du Registre Public d'Accessibilité

A l'Accueil



Existe-t-il un Registre Public de Sécurité :



Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :



Date du dépôt du document : **23 Septembre 2015**

Adresse : 109 RUE JEAN JAURES
Code Postal : 77130

Ville : MONTEREAU

Nom de la Personne Morale : MAAF ASSURANCES SA
SIRET : 542 073 580 03255

NAF : 6512Z



Accessibilité aux Personnes Handicapées

Sommaire

- Bien Accueillir les Personnes Handicapées
Plaquette Ministérielle
- Notice d'Accessibilité
- Attestation d'Accessibilité
- Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

Bien accueillir les personnes handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

- Montrez-vous disponible, à l'écoute et faites preuve de patience.
- Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
- Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
- Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- + Les déplacements ;
- + Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
- + La largeur des couloirs et des portes ;
- + La station debout et les attentes prolongées ;
- + Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.



MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER
www.developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DU LOGEMENT,
ET DE L'HABITAT DURABLE
www.logement.gouv.fr

2) Comment les pallier ?

- Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges et dégagés.
- Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
- Informez la personne du niveau d'accessibilité de l'environnement afin qu'elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- + La communication orale ;
- + L'accès aux informations sonores ;
- + Le manque d'informations écrites.

2) Comment les pallier ?

- Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
- Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l'articulation et sans crier.
- Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
- Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du visage...
- Proposez de quoi écrire.
- Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- + Le repérage des lieux et des entrées ;
- + Les déplacements et l'identification des obstacles ;
- + L'usage de l'écriture et de la lecture.

2) Comment les pallier ?

- Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l'environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
- Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
- S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre rythme.
- Informez la personne handicapée sur l'environnement, en décrivant précisément et méthodiquement l'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette...
- Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir.
- Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en faire la lecture ou le résumé.
- Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien contrastée.
- Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer la pointe du stylo à l'endroit où elles vont apposer leur signature.
- N'hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience mentale



A/ Accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- + La communication (difficultés à s'exprimer et à comprendre) ;
- + Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
- + La maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
- + Le repérage dans le temps et l'espace ;
- + L'utilisation des appareils et automates.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots faciles à comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
- ➔ Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend du temps.
- ➔ Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d'incompréhension.
- ➔ Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
- ➔ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- + Un stress important ;
- + Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
- + La communication.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
- ➔ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
- ➔ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche et rassurez-la.



Pour en savoir plus sur la manière d'accueillir une personne handicapée :
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html>

Conçu par la DMA en partenariat avec :

APAJH, CDCJ, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.

Conception- Réalisation : MEEM-MLHD/SG/SPSS/ATL2/Benoit Cudelou

Notice d'Accessibilité



NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

La présente notice porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IRP)

Pièces jointes à la présente notice et à la demande d'autorisation de travaux (avec ou sans permis de construire)

PLAN DE MASSE : indiquant les stationnements, les cheminements et les niveaux actuels et finis avec cotes

PLAN DE TRAVAUX : - indiquant les niveaux extérieurs, intérieurs et pentes, rampes (en%)

- cotes des paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, espaces d'usage, espaces de manœuvre etc.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION si nécessaire

Seuls les dossiers complets seront recevable en sous commission accessibilité

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom, Prénom ou dénomination : MAAF
Adresse : 109, Rue Jean Jaurès
77 130 MONTEREAU FAULT YONNE
Nature de l'activité : Assurances
Nature des travaux : Projet de réaménagement intérieur partiel
Catégorie (C.C.H. Art. R.123.19) : Type W , 5ème catégorie

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE

Nom, Prénom ou dénomination : Mr Thierry LAURIOT
Adresse : Espace Vercors
38 140 LA MURETTE
Téléphone : 04.76.67.94.10

MAITRE D'ŒUVRE

Nom, Prénom ou dénomination : DASA KORUS mandaté par la Maaf
Adresse : Espace Vercors
38 140 LA MURETTE
Téléphone : 04.76.67.94.10

Textes de référence :

Décret n°2006-555 du 17 Mai 2006

Arrêté du 1^{er} aout 2006 (ERP neufs)

Arrêté du 21 Mars 2007 (ERP existants)

Articles R.111-19-6 et R.111-19-16 du code de la construction et de l'habitation

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
1	CHEMINEMENTS EXTERIEURS & INTERIEURS			
	■ Cheminement accessible depuis l'entrée du terrain jusqu'à une entrée principale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Cheminements signalés et éléments structurants repérables visuellement et tactilement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Cheminements croisant une voie de circulation signalés aux conducteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Cheminements disposant d'un éclairage de 20 lux en tout point / sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Signalisation adaptée à l'entrée du terrain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Signalisation des places de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Cheminement horizontal et sans ressaut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Plan incliné pente \leq 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Si impossibilité justifiée : ■ tolérance jusqu'à 8% si Longueur \leq 2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ tolérance jusqu'à 10% si Longueur \leq 0,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Pailleur de repos en haut et en bas de chaque pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ si pente \leq à 4% pailleur de repos tous les 10m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Ressaut : à bord arrondi ou chanfrein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ H \leq à 2cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ H max $<$ à 4cm avec pente $<$ 33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Largeur du cheminement \geq 1,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ 1,20m \leq rétrécissement ponctuel \leq 1,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Dévers : \leq à 2%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Espaces de manœuvre sur cheminement et devant équipements ou portes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Trous et fente de largeur ou diamètre \leq à 2cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Si élément sur cheminement :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ suspendu : passage libre H/sol \geq à 2,20m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ saillie latérale \geq à 15cm avec contraste visuel et rappel tactile ou prolongement au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Parois vitrées repérables et avec des éléments visuels contrastés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Circulations Intérieures accessibles sans danger et éléments structurants repérables par des déficients visuels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Accès à l'ensemble des locaux ouverts au public en autonomie (et sortie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires : Impossibilité technique de pallier au dénivelé existant et résultant des caractéristiques du terrain, classé en zone inondable, (Article R111-19-6 Code de la Construc. et de l'habitation).				
2	STATIONNEMENT AUTOMOBILE			<input type="checkbox"/>
	■ Place de stationnement adaptée et à proximité des entrées (Dévers \leq 2%, largeur mini 3,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public (10 min si + de 500 places)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Emplacements réservés et signalés au sol et verticalement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Contrôle d'accès ou sortie en cas d'absence de vision directe munie de signal de fonctionnement et d'un système d'interphonie avec visualisation du conducteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Places de stationnement en volumes fermés permettant aux usagers en fauteuil roulant de quitter leur emplacement une fois le véhicule garé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
3	ACCES A L'ETABLISSEMENT OU INSTALLATION			
	■ Entrée principale facilement repérable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Systèmes de communication entre personnel et public répondant aux normes d'accessibilité.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Système d'ouverture des portes utilisable en position "assise" ou "debout"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Déverrouillage électrique permettant à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DISPOSITIF PARTICULIERS			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès, facilement repérable visuellement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Les appareils d'interphones sont munis d'un système permettant au personnel de visualiser le visiteur en cas de contrôle d'accès.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Les dispositifs d'accès ou de sortie sont visuels et sonores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
4	ACCUEIL DU PUBLIC			
	■ Repérage, atteinte, utilisation par une personne handicapée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ au moins un poste d'accueil accessible et à disposition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ qualité d'éclairage : 200lux au droit du poste d'accueil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Banque d'accueil utilisable par une personne handicapée en position "assise" ou "debout"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ permettant la communication visuelle entre usager et personnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ pour usage lecture, écriture, utilisation d'un clavier : une partie adaptée telle que H maxi=0,80m; vide en partie inférieure d'au moins 30cm de profondeur, 60cm de largeur et hauteur de 70cm permettant le passage dessous	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ L'information d'accueil sonore est doublée par une information visuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ L'accueil sonorisé est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalée par pictogramme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
5	CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES : ESCALIERS			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Largeur minimum de 1,20m entre mains courantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ hauteur de marches ≤ à 16cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Largeur du giron ≥ à 28cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ revêtement de sol d'éveil à la vigilance à 50cm de la première et dernière marche (contraste visuel et tactile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Contremarche d'une hauteur mini de 10cm sur première et dernière marche visuellement contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ nez de marche contrastés visuellement, antidérapants, sans débord excessif par rapport à la contremarche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Dispositif d'éclairage de 150 lux en tout point de l'escalier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ main courante de chaque côté (ou garde corps)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ hauteur comprise entre 0,80m et 1,00m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ prolongée horizontalement d'une longueur de marche en haut et bas de chaque volée sans créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ continues, rigides et facilement préhensibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ différenciées de la paroi par un contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
6	CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES : ASCENSEURS			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ conformes à la norme NF EN 81-70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ utilisable par des personnes handicapées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ disposition des commandes intérieures et extérieures accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ prises d'appuis intérieurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ information liée au mouvement de la cabine, aux étages et systèmes d'alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Si 50 personnes en sous-sol ou mezzanine ou étage : obligation d'ascenseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Si moins de 50 personnes mais prestations non disponibles en RDC : obligation d'ascenseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
7	TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ repérage, et utilisation par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés d'équilibre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ doublé par un autre type de circulation verticale (escalier, ascenseur) avec choix d'usage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ prolongement des mains courantes d'au moins 30cm au départ et à l'arrivée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ départ et arrivées mis en évidence par contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ signal tactile ou sonore à l'arrivée sur partie fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
8	REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS			
	■ revêtements de sols sûrs et ne créant pas de gêne visuelle ou sonore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ temps de réverbération des matériaux répondant aux exigences acoustiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ tapis fixes ayant une dureté suffisante et sans ressauts > à 2cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
9	PORTES, PORTIQUES ET SAS			
	■ largeur minimum de 0,90m si moins de 100 personnes ou 1,40m si plus de 100 personnes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ largeur minimum de passage pour les portiques : 0,80m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ espaces de manœuvre de porte à l'intérieur du sas hors débattement de porte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ espaces de manœuvre de porte à l'extérieur du sas hors débattement de porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ portes automatiques temporisées pour permettre le passage d'une personne à mobilité réduite et détectent des personnes de toute taille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ poignée de porte à plus de 0,40m d'un angle rentrant ou autre obstacle et facilement préhensible et manœuvrable (effort nécessaire à l'ouverture de porte ≤ à 50N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ système d'ouverture électrique à déverrouillage signalé par signal sonore et lumineux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Si dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté, les personnes handicapées peuvent se signaler à l'accueil ou repérer la porte adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Portes comportant des vitrages importants repérables en position ouverte ou fermée par éléments visuels contrastés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
10	EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDES			
	■ Au moins un équipement, un mobilier ou un dispositif de commande repérable, atteint et utilisable par groupe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ repérage par contraste lumineux, visuel ou tactile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ espaces d'usage à côté de chaque équipement, mobilier ou dispositif de commande et possibilité d'usage en position "assise" comme "debout"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle ainsi que pour les dispositifs ayant trait à la sécurité des personnes et non réservés à l'usage exclusif du personnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, dans le cas de lavabos et de guichets d'information ou de vente manuelle et lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ dispositif de sonorisation doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ toute information sonore doit pouvoir être doublée par une information visuelle sur ce support.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
11	SANITAIRES			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ Au moins un cabinet d'aisance accessible et aménagé par niveau accueillant le public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ espace d'usage à côté de la cuvette en dehors de débâtement porte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ barre d'appui latérale à côté de la cuvette 0,70m < H < 0,80m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Hauteur de la cuvette comprise entre 0,40m et 0,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ lavabos et accessoires (miroirs, serviettes, savons etc.) accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ lave-mains avec plan supérieur situé à H max 0,85m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Si urinoirs en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires : Sanitaire existant non accessible au public				
12	SORTIES			
	■ Repérables (de tout point où le public est admis), atteignables et utilisables par des personnes handicapées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Leur signalisation ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
13	PUBLIC ASSIS			<input type="checkbox"/>
	■ Emplacement accessible par cheminement praticable et aménagé (ou facilement libérable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si moins de 50 places assises : 2 places au moins accessibles et aménagées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si plus de 50 places assises : 2 places + 1 par tranche de 50 en sus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ au-delà de 1000 places assises : minimum de 20 places + nombre fixé par arrêté municipal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ emplacement accessible correspondant à un espace d'usage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ répartition en fonction des différentes catégories de places offertes au public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
14	ETABLISSEMENT COMPORTANT DES LOCAUX D'HÉBERGEMENT			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ chambres et salle d'eau ou sanitaire accessibles et aménagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un cabinet d'aisances indépendant et accessible des chambres par un cheminement praticable aménagé au même étage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ une salle d'eau indépendante et accessible des chambres par un cheminement praticable aménagé au même étage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si moins de 20 chambres : 1 chambre accessible et aménagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si moins de 50 chambres : 2 chambres accessibles et aménagées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si plus de 50 chambres : 2 chambres accessibles et aménagées + 1 par tranche de 50 en sus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si établissement personnes âgées ou handicapées ensemble des chambres, salles d'eaux, douches, wc etc., accessible et aménagé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ chambre adaptée (lit 1,40m x 1,90m ou 0,90m x 1,90m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ espace libre d'au moins 1,50m de diamètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ passage d'au moins 0,90m sur les deux grands côtés du lit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ passage d'au moins 1,20m sur le petit côté libre du lit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ si lit fixé au sol le plan de couchage est situé entre 0,40m et 0,50m du sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ au moins une prise de courant à proximité du lit + prise de téléphone reliée au réseau de téléphonie interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ cabinet de toilette adapté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ douche accessible et barre d'appui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ cabinet d'aisance adapté (cf. règle sanitaires)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				
15	DOUCHES ET CABINES			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ au moins une cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable et installée au même emplacement que les autres cabines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable et installée au même emplacement que les autres douches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un siphon de sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ un espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ Si il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe est installée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES		Travaux à réaliser		
		Conforme	Non conforme	sans objet
répondre dans les cases correspondantes				
16	CAISSES DE PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE			<input checked="" type="checkbox"/>
	■ un nombre minimum de caisses aménagées et accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte avec obligation pour chaque niveau disposant de caisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ 1 caisse par tranche de 20 caisses arrondi à l'unité supérieure et réparties de manière uniforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ caisse à affichage directement lisible par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques / commentaires :				

<p>Le demandeur : KORUS mandaté par la MAAF</p> <p>Fait à : Le :</p>	<p>Signature</p>
<p>Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet : DASA KORUS / Mr Thierry LAURIOT</p> <p>Fait à : LA MURETTE Le : 18/01/10</p>	<p>Signature</p>

DEMANDE DE DÉROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITÉ

Pour les bâtiments existants :

les contraintes techniques sont liées : (cocher la case correspondante)

au terrain
 à la construction

Motivation de la demande (hors constructions neuves)

Contraintes liées au Classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.

Articles R.111-19-6 et R.111-19-16 du code de la construction et de l'habitation

Documents justificatifs joints :

Zone inondable, voir Cadastre, section AZ N°223.

Solution envisagée

En conséquence, une platine d'appel extérieure et deux mains courantes créées permettent d'aider toute personne à accéder à l'intérieur de l'immeuble.

La borne d'appel extérieure « Osmoz » reliée au carillon intérieur visible et audible des conseillers, est mise en œuvre au-dessus de la commande du rideau intérieur. Cette borne placée en façade à hauteur de 1m, permet de solliciter une aide de la part du personnel de l'établissement, pour conforter toute personne en attente.

Le demandeur :

KORUS mandaté par la MAAF

Fait à :

Signature

Le :

Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet :

DASA KORUS / Mr Thierry LAURIOT

Fait à : LA MURETTE

Signature

Le : 19-01-2010

Attestation d'Accessibilité



Affaire suivie par :
Pascal MAILLET
Pôle Exploitation MAAF
Chauray
79082 Niort cedex 9
Tél. : 05 49 17 76 80
Pascal.maillet@covea-immobilier.fr

Préfecture Seine-et-Marne

12, r des Saints-Pères

77010 Melun Cedex

**Objet : Attestation d'accessibilité d'un ERP de 5ème
Catégorie conforme au 31 décembre 2014**
exemptant d'Agenda d'Accessibilité Programmée

N/Réf : ADAP 77050

Copie : Mairie de MONTEREAU FAULT YONNE

Chauray, le 18 Février 2015

Lettre Recommandée avec A/R 2C 099 018 2571 2

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation,

Je soussigné, Pascal MAILLET Responsable Pôle Exploitation MAAF, représentant MAAF Assurances SA (SIREN 542 073 580) exploitant de l'établissement recevant du public de 5ème catégorie ou d'une installation ouverte au public situé **109 RUE JEAN JAURES - 77130 - MONTEREAU FAULT YONNE**,

Atteste sur l'honneur que l'établissement répond à ce jour aux règles d'accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014, suite à des travaux réalisés dans le cadre des autorisations obtenues selon les pièces jointes.

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte selon les cas :

□ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée à un établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de substitution permettant d'assurer la continuité du service public.

□ l'accessibilité d'une partie de l'établissement de 5ème catégorie dans laquelle l'ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pascal MAILLET
Responsable Pôle Exploitation



Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

*Les éléments spécifiques décrits sont mis en œuvre,
sur certains sites, selon les préconisations validées par
les Commissions d'Accessibilité*

**RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA
LEGERE AVEC SURFACE ANTI
DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE*,
POIGNEES DE TRANSPORT**

* Grand modèle

www.medinov.fr



Références	Type	Longueur Max/Min mm	Largeur utile de la rampe mm	Poids max supporté kg	Poids de la rampe kg
30100-070	RAMPE LARGE FIXE ULTRA LEGERE FIBRE DE VERRE	700	730	300	3.5
30100-085		850		300	4
30100-125		1250	780	300	6
30100-165		1650		300	7.5
30100-205		2050		300	9.5

Les rampes sont un élément essentiel de la sécurité et de l'accessibilité. Bien choisir sa rampe ou ses rails en fonction du lieu (public ou privé) de la charge à supporter, de la pente et du véhicule utilisé (fauteuil ou scooter (4 roues, 3 roues, voies des roues avant/arrière très différentes)) que l'on souhaite obtenir. Consulter l'abaque ci-après

Rampe simple TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite.



2 - Soulever la poignée coté gauche.




3 - Tirer la poignée vers l'avant.



4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès



5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse roues.



6 - Répéter les opérations pour la deuxième rampe.



7- Rampe en service.




8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe.

Rampe double TRAIT D'UNION




1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite



2 - Soulever le volet frontal.



3 - Tirer le volet vers l'avant des deux mains.



4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès



5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe



6 - Répéter les opérations pour le deuxième volet



7- Rampe en service



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe

AUDEA ACCUEIL

LA-90

Fiche produit
Ref. 160 001



Mettez aux normes votre accueil au meilleur rapport qualité-prix

BESOIN DES USAGERS



La réception ou le guichet sont des lieux où la communication est centrale. Pour accéder aux services et entendre correctement, les personnes malentendantes ont besoin d'équipements d'amplification sonore adaptés.

FONCTION DU PRODUIT




En intégrant une boucle magnétique, la LA-90 permet d'amplifier les discussions directement dans l'aide auditive de l'utilisateur lorsque positionnée en mode T. Avec son micro intégré, la LA-90 ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris et bleu personnalisable sur demande
- Dimensions : 200 x 185 x 70 mm
- Poids : 635 g
- Portée : 1 m²
- Alimentation : secteur ou batterie (6h)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Récepteur LPU-1 et CRESCENDO 50
- Microphones jack



Récepteur LPU-1 en supplément



RAPPEL DE LA LOI ET DES NORMES

Art. 5-II : « Lorsque l'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l'installation d'un tel système, celui-ci est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique. »

© Droits réservés - EO GUIDAGE - 1606



Découvrez nos produits
sur www.okeenea.com

EO GUIDAGE
du groupe **OK EENEA**

6 rue des Aulnes
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
FRANCE

04 72 53 98 26
info@eo-guidage.com
www.okeenea.com

Modules de maintenance pour Ascenseurs

Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

MODULE DE BASE Fréquence et opérations imposées par la législation Contrôles à chaque visite	*CONTROLE COMPLET* 1 fois par an*
<p><u>Paliers :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• boutons d'appel, voyants et indicateurs• portes et vantaux• serrures, des ferme-portes ou contrepoids, l'efficacité du verrouillage et contact de fermeture• oculus• des dispositifs limitant les possibilités d'actes de vandalisme <p><u>Cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• précision d'arrêt de la cabine par rapport au palier• alarme, téléalarme, dispositif de secours• boutons et voyants, éclairage• vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, cellule radar, boutons de réouverture) <p><u>Machinerie :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• niveau d'huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils hydrauliques. <p><u>Egalement observés :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• confort au démarrage et à l'arrêt• fonctionnement flèches de sens et de indicateur en cabine• les éventuels bruits, vibrations	<p><u>Contrôles Manœuvre :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• composants du coffret de manœuvre (relais, transformateur, cartes électroniques)• système de sélection d'étages en machinerie (mécanique ou électrique)• fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, anti-dérive électrique, témoin de présence à niveau, sonde de température d'huile• ventilation forcée du local• éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine <p><u>Contrôles Treuil ou Machine :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• groupe de traction dans sa globalité• ensemble « freins »• niveau d'huile du réducteur, des paliers moteur• graisseurs automatiques• tension des courroies et anti-patinage• dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, boîte à bornes, ventilation)• contacts de fin de course haut et bas• contrôle de la course poulie/frein <p>Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de pression, réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de l'huile, extra course haut et bas.</p> <p><u>Contrôles Gaine</u></p> <ul style="list-style-type: none">• fixation des guides, cordon souple, chaîne de compensation• éclairage• fonctionnement du boîtier d'inspection <ul style="list-style-type: none">• arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)• poulies et dispositifs de fin de course• parties non visibles des paliers (seuils de porte, tôles chasse-pieds, frontons)• amortisseurs en fosse• électrification <p><u>Contrôles Portes Palières</u></p> <p>Opérations identiques à celles du module « porte cabine et » mais effectuées sur toutes les portes à tous les paliers.</p> <p><u>Contrôles Porte Cabine</u></p> <ul style="list-style-type: none">• éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, oculus)• éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)• éléments participant à la bonne fermeture et réouverture des portes : câbles, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, serrure (shunt, percuteur, pêne),• composants de l'opérateur qui manœuvre les portes cabine : navette, tension des câbles, courroies, chaînes contacts électriques. <p><u>Contrôles Signalisation</u></p> <ul style="list-style-type: none">• boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers
<p>Fréquence et opérations imposées par la législation Contrôles 2 fois par an</p> <p><u>Câbles :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• état, tension, allongement et points de fixation• usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage• câbles et chaînes <p><u>Frein :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• usure des garnitures, test de l'efficacité• isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil hydraulique	
<p>Fréquence et opérations imposées par la législation Contrôles 1 fois par an</p> <p><u>Contrôle parachute :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• composants du parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur ou sous la cabine)• limiteur de vitesse et poulie de tension• essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le technicien s'assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne retombée du mécanisme et du réarmement correct du contact <p>appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de rupture, pompe à main, descente manuelle sont testés.</p> <p><u>Nettoyage :</u></p> <p>Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la cuvette, des récupérateurs d'huile.</p>	

Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d'entretien selon la périodicité précisée au contrat (la législation n'impose pas de cadre périodique ou d'opérations minimales comme c'est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté à chaque appareil qui comprend notamment les opérations suivantes :

- Le contrôle de l'ensemble des dispositifs de sécurité,
- Le contrôle du groupe moteur,
- Le contrôle du système de transmission mécanique,
- Le contrôle de la sécurité des contacts de fin de course,
- Le contrôle des boîtes à boutons,
- Le contrôle des contacts de protection dans le tableau général,
- Le contrôle de sécurité d'accès haut et bas,
- Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes

Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire associés au cours d'une même visite, selon la programmation définie par le plan d'entretien

Module Sécurité	Module Inspection
<ul style="list-style-type: none">- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule...- Débrayage manuel- Limiteur d'effort- Articulations : charnières, pivot...- Zone d'accostage- Signalisation : feux clignotants, éclairage, marquage au sol- Transmission : bras, câbles, chaînes, courroies- Opérateur : moto-réducteur, opérateur hydraulique...	<p>Les éléments du module sécurité + :</p> <ul style="list-style-type: none">- Verrouillage de la porte- Eléments de guidage : rails, galets...- Organes de commande- Système d'équilibrage : contrepoids, ressorts ...- Armoire de commande- Fixation de la porte- Système antichute- Etat peinture et corrosion

Documents complémentaires à consulter dans le Registre de Sécurité

- Disponible à la demande auprès du personnel de l'Agence